

Dynamic Duo

ダブルホッパー。1つのソリューション。

エプレディアから SlideMate Proスライドプリンターをご紹介します。研究室のニーズに合わせて柔軟な構成オプションを備えたスマートソリューションです。

研究室のスライドプリンターを、複数のスライド種類の切り替えのために、ロード/アンロードを繰り返す煩わしさと時間の無駄を排除します。SlideMate Proプリンターは賢いスライド選択機能を備えたデュアルホッパーローディングシステムを備えています。一方のホッパーにコーティングスライドを、もう一方には通常のスライドをロードします。プリンターは、要求に応じた種類のスライドを自動的に読み取り、適切なホッパーから引き出します。

使い捨てまたは特殊スライドが必要ですか?必要に応じて手動でのロード可能なため、ホッパーを取り外す必要がありません。

スループットを最大化したいですか?両方のホッパーに一致するスライドをロードすることで、印刷時間を短縮できます。

セットアップは簡単です。新しいSlideMate Proソフトウェアは、Windows ®ベースのドライバーを使用し、他のコンピューターやLISに簡単に接続できます。SlideMate Proは、ユーザーログイン情報や、各スライドの時刻と日付のスタンプ、一意のトランザクションIDを含むサンプル追跡ソリューションを可能にします。

SlideMate Pro

スライドプリンター

- 効率的なパフォーマンス：優秀なスライド選択機能を備えたデュアルホッパー設計
- ハイスループット：スライドあたり4～5秒
- 簡単なインテグレーション：Windowsベースのドライバーおよびゲートウェイ機能

注文情報	
スライドメイトプロプリンター	A83900015
スペアホッパー	A83910011
熱転写リボン	A83910001
ヘッドクリーニングキット	A83910008

製品仕様	
寸法 (横x奥行x高さ)	330 x 163 x 406 mm 13 x 6.4 x 16 インチ (約31x16x41cm)
電源要件	ユニバーサル 100-240 VAC 50-60 Hz, 最大1.2A
スライドタイプ	25 x 75 x 1 mm, 1 x 3 インチ
印刷速度	スライドあたり4～5秒
印字用媒体の種類	熱転写リボン
印字用媒体の容量	1ロール、1ロールあたり 最大12,000スライド
印字用媒体の色/解像度	黒 / 300 dpi
接続性	イーサネット、USB-A (2), USB-B (1)

詳細については、お住いの地域のエプレディアの営業担当に連絡するか、**epredia.com**にアクセスしてください

epredia Enhancing precision cancer diagnostics

© 2019 Epredia Group.無断転載を禁ず。「Windows」は、Microsoft Corporationの登録商標です。すべての商標は特に指定のない限り、エプレディアに帰属しています。**M41042_JP R1119**

POWERED BY SHANDON MICROM MENZEL-GLÄSER Richard-Allan Scientific